EXPAK

Un novedoso sistema de embalaje ligero y plegable diseñado para soportar las condiciones más adversas de transporte.

ExPak S
BY NEFAB

Nefab ExPak - S

NEFAB ExPak S es un sistema de embalaje plegable, ideal para proteger productos durante su exportación, fabricado de tablero contrachapado y acero. Esta combinación ofrece un funcionamiento superior en términos de resistencia, peso y uso del volumen disponible.

NEFAB ExPak ha sido probado exitosamente a nivel mundial en todas las aplicaciones industriales donde las mercancías sensibles y valiosas requieren una protección duradera durante su transporte.

NEFAB ExPak S está compuesto por: 1 base, 1 tapa y 4 piezas que forman el aro. Se entregan por separado para ahorrar espacio y costes de envío. El sistema integrado por lengüetas y ranuras proporciona un montaje y desmontaje eficaz. Dependiendo de la aplicación, el contenedor puede ser utilizado varias veces.

Los cierres de acero galvanizado facilitan la reutilización del contenedor.
NEFAB ExPak S puede ser fácilmente personalizado con las especificaciones del cliente. Si se requiere, el embalaje puede ser fabricado con refuerzos y accesorios internos adaptados al producto a transportar.
- Ideal para mercancías de gran tamaño.
- Se puede montar alrededor del producto.
- A medida

Escanea el código QR para ver lo cómodo que resulta montar una caja Expak

La base o tapa lista para su montaje

Los cuatro lados independientes de la caja NEFAB ExPak S

La base puede ser clavada sobre la paleta

Nefab S.A.U. Calle Gutenberg, 23 • Pol. Ind. El Lomo 28906 Getafe • Madrid • ESPAÑA Tel +34-91-696 6911 • Fax +34-91-696 7442 • www.nefab.es

NEFAB YOUR PACKAGING SOLUTION.

ESPECIFICACIONES EXPAK TIPO S

Especificaciones del material

Especificaciones del material laminado	Tablero contrachapado de abedul WBP, eucalipto MR
Especificaciones del acero	Galvanizado, DX51D-Z100
Espesor del material laminado, la tapa	6, 8 ó 12 mm
Espesor del material laminado, la base	6, 8 ó 12 mm
Espesor del material laminado, el cuerpo	6, 8 ó 12 mm
Espesor del acero	0.8 mm

Opciones

Rotulado	Flexografía
Alternativas de cierre	clip de plástico, clip metálico
Alternativas de la paleta	Paleta VikPall 4 entradas formada por tablero contrachapado y acero
Medida mínima interna recomendada	380x200x170 mm
Medida máxima interna recomendada	6000x2900x2900 mm
Otros	Certificación de mercancías peligrosas

Prestaciones técnicas

Apilado máximo (excl. paleta)	3500 kg/m2
Peso neto máximo de la mercancía	Dependiendo de la configuración del pallet
Pruebas	A petición

Dimensiones - Especificaciones del embalaje: Medida interior 1180 x 780 x 750 mm

(las especificaciones incluyen la paleta)	
Dimensiones, externas (LxAxH)	1220x685x635 mm
Dimensiones, internas (LxAxH)	1196x663x495 mm
Volumen, externo	0.54 m3
Volumen, interno	0.40 m3
Eficiencia del volumen (int/ext)	74%
Peso	35 kg

Datos no vinculantes basados en proyectos reales. Los datos para proyectos específicos deben ser previamente confirmados por nuestro departamento técnico.

Nefab S.A.U. Calle Gutenberg, 23 • Pol. Ind. El Lomo 28906 Getafe • Madrid • ESPAÑA Tel +34-91-696 6911 • Fax +34-91-696 7442 • www.nefab.es

NEFAB YOUR PACKAGING SOLUTION.