

## MEDIDAS STANDARD EN STOCK

MODELO	MEDIDAS INTERIORES (mm.)			CAPACIDAD m. <sup>3</sup>	TARA Kg.
	LARGO	ANCHO	ALTO		

### PALETIZACIÓN 1.200 x 800

<b>1</b>	<b>380</b>	<b>280</b>	<b>380</b>	<b>0.04</b>	<b>3.9</b>
<b>2 (*)</b>	<b>580</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>0.08</b>	<b>6.1</b>
<b>3 (*)</b>	<b>780</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>0.11</b>	<b>7.5</b>
<b>4 (*) (**)</b>	<b>780</b>	<b>580</b>	<b>380</b>	<b>0.17</b>	<b>9.6</b>
<b>5 (*) (**)</b>	<b>780</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>0.26</b>	<b>12.0</b>
<b>6 (*) (***)</b>	<b>1180</b>	<b>780</b>	<b>380</b>	<b>0.35</b>	<b>16.0</b>
<b>7 (*) (***)</b>	<b>1180</b>	<b>780</b>	<b>580</b>	<b>0.53</b>	<b>19.4</b>
<b>8 (*) (***)</b>	<b>1180</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>0.72</b>	<b>22.9</b>

### PALETIZACIÓN 1.200 x 1.000

<b>9</b>	<b>280</b>	<b>230</b>	<b>190</b>	<b>0.01</b>	<b>2.0</b>
<b>10</b>	<b>480</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>0.04</b>	<b>3.8</b>
<b>11 (*)</b>	<b>580</b>	<b>480</b>	<b>380</b>	<b>0.11</b>	<b>7.0</b>
<b>12 (*) (**)</b>	<b>980</b>	<b>580</b>	<b>380</b>	<b>0.22</b>	<b>11.4</b>
<b>13 (*) (**)</b>	<b>980</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>0.33</b>	<b>14.2</b>
<b>14 (*) (***)</b>	<b>1180</b>	<b>980</b>	<b>580</b>	<b>0.67</b>	<b>22.6</b>
<b>15 (*) (***)</b>	<b>1180</b>	<b>980</b>	<b>780</b>	<b>0.90</b>	<b>26.4</b>

\* Posibilidad de suministrar la base con Rastrel 70 x100.

\*\* Posibilidad de suministrar la base con Paleta 2 Entradas.

\*\*\* Posibilidad de suministrar la base con Paleta 4 Entradas.

- Tableros contrachapados de eucalipto y/o abedul, calidad C (BS 1023;1979).
- Acero galvanizado, resistente a la corrosión, calidad certificada Dx51D.
- NEFAB ExPak tipo P, espesor del tablero 6mm (5 chapas).
- Encolado MR.
- Medidas externas = Medidas internas + 20mm.
- Fabricación a medida según necesidades específicas (a partir de 25 Uds.)
- Se pueden suministrar homologados para el transporte de mercancías peligrosas a excepción de los modelos 14 y 15. Para otras medidas, consultar.
- Los embalajes con o sin rastreles o paletas se suministran plegados.
- Niveles de concentración de metales pesados conforme a la directiva comunitaria 94/62.
- Control de proceso contrastado mediante certificación ISO 9002.

# NEFAB

NEFAB, S.A. • C/ Gutenberg s/n. • Pol. Ind. El Lomo. • 28906 Getafe • (MADRID)

Tlf.: 91.696.69.11 • Fax.: 91.696.74.42

www.nefab.com